Traduction de la version espagnole ; elle peut contenir des erreurs. La version espagnole fait foi.

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011 (règlement sur les produits de construction)

N° : FYT-10175063

1- Code d'identification unique du produit type :	10115055
2- Identification du produit de construction :	Voir l'étiquette du produit
3- Usage prévu du produit :	Percer et assembler des profilés acier d'une épaisseur totale maximale de 12 mm sur des structures en fibres-ciment.
4- Nom et adresse de contact du fabricant	Fijaciones FYT, S.L. C/ Palier, 19 28914 Leganés (Madrid) Espagne
5- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit conformément à l'annexe V	4
6- Nom et numéro de l'évaluation technique européenne	Sans objet
7- Performances déclarées	

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques
Dimensions et tolérance	Selon spécifications techniques	DIN 7504K
Charge de rupture en traction	Voir annexe 1	-
Charge de rupture au cisaillement	Voir annexe 1	-
Effort d'arrachement	Voir annexe 1	-
Matériau	Acier au carbone	AISI 1022
Capacité de perçage	12 mm.	-

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Enrique Capilla, directeur technique

Leganés, le 23 mars 2020

Faytex, S.L./Fijaciones FYT, S.L.
C/ Palier, 19 28914 Leganés (Madrid) Espagne
Tel: +34916945561/+34916942861
E-Mails: empresa@faytexsl.com / empresa@fyt.es
Web: www.faytexsl.com / www.fyt.es

Annexe 1 : fiche technique du produit

Zingué

FIJAMOS EL MUNDO

10175063 FYT Fibro5 6,3

Matériau	Acier AISI 1022	Diamètre (mm)	6,3
Traitement thermique	Austénitisation + trempe + revenu	Capacité de perçage	5 - 12 mm.
Protection anticorrosion	Zingué - Delta Tone	Dureté – Superficielle	Min 560 HV
Longueurs (mm)	105 - 145	Dureté – Cœur	240 - 425 HV
Charge de rupture au cisaillement	13.500 N	Charge de rupture à la traction	22.000 N



Effort maximal d'arrachement (N)*

Épaisseur (mm)	3,00	4,00	5,00	6,00
Force (N)	6.480	12.200	16.600	21.000

*. Valeur moyenne d'essai.



Effort maximal de déboutonnage (N)*

Épaisseur (mm)	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00
Sans rondelle (N)	840	1.008	1.176	1.344	1.680
Rondelle P 16 (N)	1.120	1.344	1.568	1.792	2.240
Rondelle P 18 (N)	1.260	1.512	1.764	2.016	2.520

*. Valeurs obtenues selon l'instruction espagnole de l'acier de construction pour une tôle ST37 (350 N/mm2)





Zingué

www.faytexsl.com C/ Palier, 19 · 28914 Leganés (Madrid) Espagne +34 916 945 561

Traduction de la version espagnole ; elle peut contenir des erreurs.

Faytex, S.L./Fijaciones FYT, S.L.
C/ Palier, 19 28914 Leganés (Madrid) Espagne
Tel: +34916945561/+34916942861
E-Mails: empresa@faytexsl.com / empresa@fyt.es
Web: www.faytexsl.com / www.fyt.es