Tradução da versão espanhola; pode conter erros. Prevalece a versão espanhola.

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nos termos do anexo III do Regulamento (UE) n.° 305/2011 (Regulamento dos Produtos de Construção)

N.°: FYT-02100063

1-	Código de identificação único do produto-tipo:	02100063
2-	Identificação do produto de construção:	Ver etiqueta do produto
3-	Utilização prevista do produto:	Unir perfis de aço sobre perfis estruturais de diversa tipologia (aço, madeira, betão)
4-	Nome e endereço de contacto do fabricante	Fijaciones FYT, S.L. C/ Palier, 19 28914 Leganés (Madrid) Espanha
5-	Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto, conforme o anexo V	4
6-	Nome e número da avaliação técnica europeia	Não aplicável
7-	Desempenho declarado	

Características essenciais	**Desempenho**	**Especificações técnicas**
Limite de rotura à tração	Ver anexo 1	-
Limite de rotura ao corte	Ver anexo 1	-
Força de arrancamento em alumínio	Ver anexo 1	-
Material	Aço inoxidável	AISI-304

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4. Assinado por e em nome do fabricante por:

Enrique Capilla, Diretor Técnico

Leganés, 23 de março de 2020

Faytex, S.L./Fijaciones FYT, S.L.
C/ Palier, 19 28914 Leganés (Madrid) Espanha
Tel: +34916945561/+34916942861
E-Mails: empresa@faytexsl.com / empresa@fyt.es
Web: www.faytexsl.com / www.fyt.es

Anexo 1: Ficha técnica do produto

Inox

FIJAMOS EL MUNDO

02100063 i-FYT RCH 6,3 AB

Material	Aço inoxidável AISI 304	Diâmetro (mm)	6,3
Tratamento térmico	Austenitização + têmpera + revenido	Capacidade de furação	-
Proteção contra corrosão	Aço inoxidável	Dureza – Superficial	-
Comprimentos (mm)	20 - 280	Dureza – Núcleo	-
Carga de rotura ao corte	12.500 N	Carga de rotura à tração	16.000 N

Força máxima de arrancamento (N)*

Espessura (mm)	4,00	5,00	6,00	8,00
Furo Ø (mm)	5,3	5,6	5,7	5,8
Força (N)	12.050	15.642	16.000**	16.000**

*. Valor médio de ensaio. **. Falha por rotura





Força máxima de pull-over (N)*

Espessura (mm)	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00
Sem anilha (N)	840	1.008	1.176	1.344	1.680
Anilha P 16 (N)	1.120	1.344	1.568	1.792	2.240
Anilha P 18 (N)	1.260	1.512	1.764	2.016	2.520

*. Valores obtidos a partir da instrução espanhola do aço estrutural para uma chapa ST37 (350 N/mm2)

Força de corte máxima (N)

Espessura (mm)	0,75	0,88	1,00	0,75	0,88	1,00
Perfil (mm)	4,00	4,00	4,00	8,00	8,00	8,00
Força (N)	4.570	4.520	6.740	4.590	6.250	7.280

*. Valores obtidos a partir da instrução espanhola do aço estrutural para uma chapa ST37 (350 N/mm2)

Inox

www.faytexsl.com C/ Palier, 19 · 28914 Leganés (Madrid) Espanha +34 916 945 561

Tradução da versão espanhola; pode conter erros.

Faytex, S.L./Fijaciones FYT, S.L.
C/ Palier, 19 28914 Leganés (Madrid) Espanha
Tel: +34916945561/+34916942861
E-Mails: empresa@faytexsl.com / empresa@fyt.es
Web: www.faytexsl.com / www.fyt.es